

Joy 4


Perforatrice
hydraulique
radiocommandée

Ferngesteuerte
hydraulische
Bohrmaschine

drilling machines

HYDRA s.r.l.
SEDE
HYDRAULIC TOOLS
Via Guiccioli, 6
Molinella (Bo) - Italy

SEDE
DRILLING MACHINE
Via Imperiale - Traghetto
di Argenta (FE)

Tel. (+39) 051 6908660
Fax (+39) 051 6908657
info@hydramhammer.it
www.hydramhammer.it


PERFORATRICE HYDRAULIQUE RADIOCOMMANDÉE JOY 4

Perforatrice indiquée pour l'exécution du trou verticaux ou inclinés. Elle peut recevoir plusieurs types de têtes et effectuer différentes techniques de perforation:

- à rotation • rotation - percussion
- perforation à l'air • avec marteau fond trou.

Conçue et fabriquée avec des solutions techniques innovatrices, elle est utilisée pour tous les travaux et appropriée pour tous les types de sol.

Il est possible d'installer les perforatrices également sur des véhicules.

Atouts:

- Dimensions réduites (facile à transporter)
- Particulièrement équilibrée et stable
- Fabriquée exclusivement avec des composants de qualité et durables
- Actionnable avec un clavier à distance

FERNGESTEUERTE HYDRAULISCHE BOHRMASCHINE JOY 4

Bohrmaschine zur Ausführung vertikaler oder geschrägter Bohrungen. Auf der Maschine können verschiedene Betriebskopftypen zur Ausführung unterschiedlicher Bohrtechniken montiert werden:

- Drehbohren • Schlagbohren
- Bohren mit Luft • Imlochhammerbohren.

Gestaltet und gebaut mit innovativen technischen Lösungen, verwendet für alle Arbeiten und geeignet für alle Bodenarten. Die Bohrmaschinen können auch auf Fahrzeugen montiert werden.

Starke Seiten:

- Geringe Abmessungen (leicht zu transportieren)
- Besonders gut ausbalanciert und standfest
- Ausschließlich aus hochwertigen und langlebigen Komponenten gebaut
- Einsetzbar mit Fernbedienung

Joy 4

Perforatrice
hydraulique
radiocommandée

Ferngesteuerte
hydraulische
Bohrmaschine

drilling machines

HYDRA s.r.l.


SEDE

HYDRAULIC TOOLS
Via Guiccioli, 6
Molinella (Bo) - Italy

SEDE

DRILLING MACHINE
Via Imperiale - Traghetto
di Argenta (FE)

Tel. (+39) 051 6908660
Fax (+39) 051 6908657
info@hydrahammer.it
www.hydrahammer.it



Toutes les opérations de perforation sont contrôlées à distance par une radiocommande proportionnelle. La perforeuse JOY 4 peut être équipée d'un système automatique de chargement de tubes et de tiges complètement radiocommandé, tout le système permet des perforations jusqu'à des profondeurs importantes sans devoir manipuler manuellement les tiges et les tubes de perforation.



JOY 2 monté sur camion / JOY 2 auf LKW montiert



Groupe spécial tête modèle JOY 2
Teilansicht Kopfgruppe Modell JOY 2




Alle Bohrarbeiten werden auf Distanz durch eine Proportionalfernbedienung kontrolliert. Die Bohrmaschine JOY 4 kann eingerichtet werden mit einem vollkommen ferngesteuerten Automatisksystem zum Laden von Röhren und Stangen. Das gesamte System erlaubt Bohrungen in große Tiefen ohne die Notwendigkeit, manuell Bohrstangen und -rohre zu manövrieren.

Les données et les images figurant dans le présent catalogue sont purement indicatives, Hydra se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Die in diesem Katalog dargestellten Daten und Abbildungen haben rein exemplarischen Charakter, und Hydra behält sich die Möglichkeit von Änderungen ohne Vorankündigung vor.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Châssis porteur	Unterbau	
Longueur	Länge	3100 mm 7,87 ft
Largeur	Breite	2100 mm 5,90 ft
Largeur des patins	Länge der Gleitbacken	400 mm 1,31 ft
Moteur	Motor	
Puissance	Leistung	135 Hp 100 KW
Type	Typ	PERKINS super insonorisé PERKINS mit Superschalldämpfung)
Pompes de perforation	Bohrpumpen	
Type à vis	Schrauben-Typ	portée variable 0÷800 L/min. pression 25 bars einstellbares Fördervolumen 0÷800 l/min Druck 25 bar
Type à pistons	Kolben-Typ	portée variable 0-600 L/min. pression 80 bars einstellbares Fördervolumen 0-600 l/min Druck 80 bar
Tour de perforation	Bohrmast	
Course utile	Nutzlauf	6500 - 3500 mm 11,48 ft
Traction/poussée	Zug/Schub	9000 - 6000 kg 13,216 lb
Inclinaison D/G	Neigung RECHTS/LINKS	15° Optional
Course contre coulisseau	Gegenschlittenlauf	1000 mm 3,28 ft
Mâchoire double avec dévisseur	Doppelspannbacke mit Abschraubvorrichtung	Ø utile 480 mm Nutzdurchmesser Ø 18"
Tête de perforation	Bohrkopf	
Couple maxi	Maximales Drehmoment	10000÷20000 Nm 14,760 lbf·ft
Vitesse maxi	Höchstgeschwindigkeit	0÷320 rpm
Circuit hydraulique	Hydraulikkreis	
		2 pompes L/S 120 L/min - 300 bars + 2 pompes 40L/min - 160 bars 2 Pumpen L/S 120 l/min - 300 bar + 2 Pumpen 40 l/min - 160 bar
Poids	Gewicht	9000 - 7000 kg 19,82 - 15,418 lb



dimensions de la machine avec tourelle L=3500 mm
maschinenabmessungen mit Bohrturm L = 3500 mm

